

TEKNİK ÖZELLİKLER

10 KVA - 120 KVA

MODEL	HIGH POWER 33 10	HIGH POWER 33 15	HIGH POWER 33 20	HIGH POWER 33 30	HIGH POWER 33 40	HIGH POWER 33 45	HIGH POWER 33 60	HIGH POWER 33 80	HIGH POWER 33 100	HIGH POWER 33 120
Güç	10 KVA=8kW	15 KVA=12 kW	20 KVA=16kW	30 KVA=24kW	40 KVA=32kW	45 KVA=36kW	60 KVA=48kW	80 KVA=64kW	100 KVA=80kW	120 KVA=96kW

GİRİŞ	
Anma Gerilimi	380/400/415VAC
Gerilim Aralığı	%100 Yükte 304/480
Frekans	50/60 Hz $\pm$ 10%
Güç Faktörü	$\geq$ 0.99
Giriş Akım THD	<4%

ÇIKIŞ	
Voltaj	380/400/415VAC
Voltaj Regülasyonu	$\pm$ 1%
Frekans	50/60 Hz $\pm$ 1%
Dalga Şekli	Gerçek Sinüs
Crest Faktörü	3:1
THD - V (Harmonik Bozulma)	<3%
Aktarma Zamanı	AC akü modunda:0 ms
Aşırı Yük Dayanımı	%125 Yük İçin 10 Dk. - %150 Yükte 30 Sn.
Verim	> %94

AKÜ	
Model	12 V Bakımsız Tip Akü
Akü Adedi	2x31 2x30
Akü Koruması	Derin Dejarj Koruması İle Birlikte Otomatik Kesme Özelliği
Akü Test	Standart (Otomatik ve Manuel)

GÖSTERGELER	
LED Gösterge	Giriş, By-Pass, Akü, Inverter, Yük, Hata Göstergeleri
LCD Gösterge	Yük % Giriş - Çıkış Frekansı, Voltaj - Akım, By-Pass Voltajı, Akü Voltaj - Akımı, Isı, Alarımlar, Tarih

STATİK BY-PASS	
By-Pass - Voltaj Aralığı	175-253 VAC
By-Pass - Frekans Aralığı	47-53 Hz veya 57-63 Hz

HABERLEŞME	
Uzak İzleme	RS 232, Kuru Kontak (Opsiyonel)
Opsiyonel SNMP	SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından Güç yönetimi

ÇEVRESEL	
Nem Oranı	0-95% (yoğuşmasız)
Koruma Sınıfı	IP 20
Depolama Sıcaklığı	Aküsüz - 25, + 55 °C (15'den 40'a Kadar Uzun Akü Süresi)
Çalışma Sıcaklığı	0-40 °C (20-25 °C Uzun Akü Ömrü İçin Tavsiye Edilir.